

2T SPECIAL

2 TAKTS MOTOROLIE MED SYNTETISKE KOMPONENTER

120076/04.15 Rev. 2

2T SPECIAL anbefales til alle 2 takts luftkølede motorer, som arbejder ved meget høje temperaturer. 2T SPECIAL kan bruges i alle typer benzin. Blandingsforhold: fra 2% og derover, ifølge producentens anbefalinger. Tilsæt olie til benzin og ikke omvendt.

FORDELE

- Stor termisk stabilitet, forebygger mod stempelblokering
- Fremragende modstandsdygtighed overfor oxidation
- Høj vaskeevne, for motor renlighed.
- Meget lavt sulfataske niveau, til forebyggelse af præ tænding og udstødningsport blokering.

SPECIFIKATIONER

Opfylder følgende specifikationer:

API TC

JASO FC

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Se venligst også sikkerhedsdatabladet om, hvordan man kan håndtere og oplagre produktet samt hvordan man forholder sig i tilfælde af uheld. Bortskaffelse efter brug skal ske i overensstemmelse med de lokale regler, der er gældende om brugte opløselige oliers bortskaffelse. Holdbarhed af produktet: 3 år i lukket beholder.

EGENSKABER

Egenskaber	Enheder	Metoder	Data
Farve	-	-	Rød
Massefylde ved 15 ° C	kg/m ³	NFT 60101	887
Kinematisk viskositet ved 40 ° C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	128
Kinematisk viskositet ved 100 ° C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	11,3
Flydepunkt	°C	NFT 60105	-27
Flammepunkt (PMCC)	°C	NFT 60118	160
Sunfat askeindhold	% vægt	NFT 60143	0,26
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	1,6

Den gennemsnitlige værdi er kun til info.

2T SPECIAL fås i:

1L flaske: Varenr. 01200761

210L Tromle: Varenr. 01200766

