

BORESKRUEMASKINE 18V DS 18DBL2 (KUN MASKINE) HSC



NYHED

Varenr.: 60010358 / EAN-nr.: 4966376263219

EGENSKABER

- Meget robust og stærk – 136 Nm!
- Kulfri motor giver op til 30% længere driftstid mellem hver opladning og fordobler maskinens levetid
- Ny sikkerhedsfunktion RFC (Reactive Force Control), som forhindrer vrid i arm ved utilsigtet stop
- Ergonomisk gummibelagt greb med smal grebsomkreds
- 13 mm selvspændende patron
- Spindellås for nemt værktøjsskifte
- Højt og lavt gear
- Trinløs højre- /venstremløb med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back"™ kraftkontrol
- Elektrisk motorbremse
- Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System)
- Integreret LED-lys
- Batteriindikator i tre trin, som viser resterende strøm
- Påmonteret bæltøkrog og håndledsrem



LEVERES MED

Maskinen leveres med stabelkasse (HSC2), men uden batterier og lader

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batterifæste	Slide
Ladetid	-
Patronkapacitet	13 mm
Spindelgevind	1/2"x20 UNF
Kapacitet i træ/stål	76/13 mm
Kapacitet maskinskrue/træskrue	6 / 10 x 90 mm
Momentindstillinger	22 + 1
Hastighed ubelastet (Lavt gear)	0 - 500 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear)	0 - 2.100 /min
Max moment	136 Nm
Vibrationsniveau m/s ² (3D)	<2,5
Lydtryksniveau dB (A)	81,0
Lydeffekt dB (A)	92,0
Dimension (L x H)	204 x 257 mm
Vægt excl. batteri	1,7 kg

ANVENDELSESOMRÅDE

- I- og udskruining af skruer i forskellige materialer
- Boring i træ, stål, aluminium etc.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kulfri motor!
Giver op til 30% længere driftstid mellem hver opladning og fordobler maskinens levetid og serviceintervaller sammenlignet med konventionelle motorer