

Universalfugemasse MULTI - Mediumhård lim og fugemasse

Anvendelsesområde

- Fastgør, fikserer og tætnet de fleste materialer
- Kan tåle stød, slag og vibrationer
- Til byggeri, industri
- Køretøjer, bygge- og betonelementer
- Gulve og skibsfuger
- Karosserier og tætninger inden for det maritime område

Beskrivelse

Mediumhård lim og fugemasse, der fastgør, fikserer, tætnet, kan tåle stød, slag og vibrationer. Hærder med luft og fugt, og hærder dermed langsomt i tætte samlinger. Ved lavere temperaturer, under +5° C, sker hærkning

meget langsomt. Hærkningen genoptages ved stigende temperaturer. Godkendt til brug i omgivelser, hvor der håndteres fødevarer. Frostsikker samt vand- og vejrbestandig. Rengør med rengøringsklud/spray eller opløsningsmiddel.

- Fikserende tætningslim i tynde samlinger
- Fødevaregodkendt*
- Kan slibes
- Arbejdstemperatur +5° C til +40° C
- Kan males over
- Opbevares stående ved stuetemperatur, +25° C


Yderligere information og sikkerhedsdatablad findes på www.essve.com.



Enheder

Art.nr.	Farve	Farvekode	Volumen	Antal/enhed	Best. info
118541	OffWhite	NCS S 0502-G	300 ml	12	L
118543	Lysegrå	NCS 2502-Y	300 ml	12	L
118545	Betongrå	NCS S 4005-Y20R	300 ml	12	L
118547	Beige	NCS 1505-Y10R	300 ml	12	L
118549	Brun	NCS 7010-Y50R	300 ml	12	L
118551	Sort	NCS 9000-S	300 ml	12	L
118553	Mørk eg	NCS 4020-Y30R	300 ml	12	L
118555	Offwhite	NCS S 0502-G	600 ml	12	L
118563	Lys eg	NCS 2020-Y20R	300 ml	12	L
118557	Betongrå	NCS S 4005-Y20R	600 ml	12	L
118559	Sort	NCS 9000-S	600 ml	12	L
118561	Transparent	-	300 ml	12	L

* Se separat dokument for anvendingsområde. teknisk information



BASTA

UNIVERSALFUGEMASSE MULTI er BASTA-registreret. BASTA-registreringen betyder, at vi kan dokumentere, at denne byggevare opfylder de aftalte kriterier for miljø- og sundhedsskadelige egenskaber. Se www.bastaonline.se.

